

NOVINKA!

Parapetné (konzolové) klimatizácie C-CONSOLE

Nastavenie teploty
od 16 do 30 °C

Farba
Matná biela

pre funkciu chladenia

A++



Parapetná klimatizácia HEIKO C-CONSOLE je moderné riešenie určené pre komerčné priestory, ako sú kancelárie, reštaurácie a servisné priestory, kde je dôležitá efektívnosť a flexibilita inštalácie. Jej štíhly dizajn s hĺbkou iba 210 mm umožňuje diskretnú inštaláciu v blízkosti podlahy, vďaka čomu sa jednotka ľahko zmestí aj do stiesnených priestorov.



Vysoká
energetická
účinnosť



Prietok
vzduchu
SMART



5 režimov
prevádzky



Invertorová
technológia



Automatické
odmrazovanie



DC motor



Hydrofilná
hliníková
fólia



Tichá
prevádzka

Vnútna
jednotka



Vonkajšia
jednotka



Bezdrôtový
ovládač
(súčasť balenia)
YR-NRS01



PARAPETNÉ KLIMATIZÁCIE C-CONSOLE

VNÚTORNÁ JEDNOTKA				KL035-A1	KL050-A1
VONKAJŠIA JEDNOTKA				JZ035-A2	JZ050-A2
Nominálna hodnota	Účinnosť	Chladenie	Btu/h (nom.)	11600	17060
			kW nom. (min. -max.)	3.4 (1.0-4.0)	5.0 (1.8-5.2)
		Kúrenie	Btu/h (nom.)	11950	18420
			kW nom. (min. -max.)	3.5 (1.0-4.5)	
	Spotreba energie	Chladenie	kW nom. (min. -max.)	0.94 (0.3-1.5)	1.59 (0.7-1.7)
			Kúrenie	kW nom. (min. -max.)	0.94 (0.5-1.6)
	EER/COP			3.6/3.73	3.23/3.24
Sezónna hodnota	SEER/SCOP			7.5/4.2	6.3/4.05
	Energetická trieda (chladenie/kúrenie)			A++/A+	A++/A+
	Ročná spotreba energie (chladenie)		kWh	157	278
	Ročná spotreba energie (kúrenie)		kWh	962	1392

VNÚTORNÁ JEDNOTKA				KL035-A1	KL050-A1
Elektrické parametre	Napájanie		fV/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Výkon	Prúdenie vzduchu		m ³ /h	500/450/400/350/300	600/550/500/450/400
	Hladina akustického výkonu		dB(A)	55	61
	Hladina akustického tlaku		dB(A)	42/34/26/21	50/42/37/32
Inštalácia	Čisté rozmery (Š/H/V)		mm	700/210/600	700/210/600
	Hrubé rozmery (Š/H/V)		mm	783/303/695	783/303/695
	Čistá/hrubá hmotnosť		kg	16.5/18.5	16.5/18.5
	Ovládač		Štandardný	YR-NRS01	YR-NRS01
			Káblová verzia	YR-C01	YR-C01

VONKAJŠIA JEDNOTKA				JZ035-A2	JZ050-A2
Elektrické parametre	Napájanie		fV/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Výkon	Prúdenie vzduchu (H)		m ³ /h	2000	3000
	Hladina akustického výkonu		dB(A)	61	63
	Hladina akustického tlaku		dB(A)	48	51
Inštalácia	Čisté rozmery (Š/H/V)		mm	800/280/553	820/306/642
	Hrubé rozmery (Š/H/V)		mm	902/375/614	940/390/697
	Čistá/hrubá hmotnosť		kg	30/32.9	36.5/38.5
	Typ kompresora			Rotačný	Rotačný
	Chladivo			R32	R32
	GWP			675	675
	Priemer potrubia kvapaliny		mm	6,35	6,35
	Priemer plynového potrubia		mm	9,52	12,7
	Celková dĺžka potrubia (max.)		m	20	25
	Maximálny výškový rozdiel		m	10	15
	Množstvo chladiva		kg	0.78	1.1
	Celková dĺžka potrubia bez náplne chladiva		m	7	7
	Množstvo dodatočného chladiva na meter potrubia		g/m	20	20
Prevádzkové podm. (von.)	Chladenie (min. - max.)		°C	-20~43	-20~43
	Kúrenie (min. - max.)		°C	-20~24	-20~24

