

NOVINKA!

Kanálové klimatizácie C-DUCT Slim

Nastavenie teploty
od 16 do 30 °C

Farba Matná biela
(kryt)



Kanálová klimatizácia HEIKO C-DUCT Slim je novinkou v ponuke, určenou na diskkrétne a efektívne klimatizovanie komerčných priestorov. Jej štíhly dizajn umožňuje inštaláciu v úzkych priestoroch pod stropom, zatiaľ čo invertorová technológia, vysoká energetická účinnosť a tichá prevádzka zabezpečujú stabilný výkon a rovnomerné rozdelenie vzduchu v celom zariadení.



Vysoká energetická účinnosť



Prietok vzduchu SMART



Ovládanie prietoku vzduchu



5 režimov prevádzky



Invertorová technológia



Automatické odmrazovanie



Motor DC



Hydrofilná hliníková fólia



Tichá prevádzka

Vnútorňa jednotka



Maskovací panel (voliteľné)



PIB-890-A1S
alebo **PIB-1210-A1S**

Vonkajšia jednotka



Bezdrôtový ovládač (voliteľné)
YR-NRS01



Káblový ovládač (voliteľné)
YR-C01



KANÁLOVÉ KLIMATIZÁCIE C-DUCT | SLIM

VNÚTORNÁ JEDNOTKA				DU035-A1S	DU050-A1S
VONKAJŠIA JEDNOTKA				JZ035-A2	JZ050-A2
Nominálna hodnota	Účinnosť	Chladienie	Btu/h (nom.)	12000	17000
			kW nom. (min. -max.)	3.5 (0.9-4.5)	5.0 (1.8-6.0)
		Kúrenie	Btu/h (nom.)	13700	18800
			kW nom. (min. -max.)	4.0 (1.0-4.8)	5.5 (2.0-6.2)
	Spotreba energie	Chladienie	kW nom. (min. -max.)	1.06 (0.28-1.8)	1.53 (0.55-2.1)
		Kúrenie	kW nom. (min. -max.)	1.07 (0.28-1.8)	1.47 (0.6-2.1)
	EER/COP			3.31/3.73	3.26/3.73
Sezónna hodnota	SEER/SCOP			6.1/3.8	6.1/4.0
	Energetická trieda (chladienie/kúrenie)			A++/A	A++/A+
	Ročná spotreba energie (chladienie)		kWh	241	315
	Ročná spotreba energie (kúrenie)		kWh	1427	1961
VNÚTORNÁ JEDNOTKA				DU035-A1S	DU050-A1S
Elektrické parametre	Napájanie		fV/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Výkon	Prúdenie vzduchu		m ³ /h	600/480/420/350	900/750/600/450
			Pa	0/10/20/40	0/10/20/40
	Hladina akustického výkonu		dB(A)	53	54
	Hladina akustického tlaku		dB(A)	33/28/25/23	36/34/32/27
Inštalácia	Čisté rozmery (Š/H/V)		mm	850/420/185	1170/420/185
	Hrubé rozmery (Š/H/V)		mm	1045/530/260	1365/530/260
	Čistá/hrubá hmotnosť		kg	16/21	22/28
	Ovládač		bezdrôtový	YR-NRS01	YR-NRS01
			kábelový	YR-C01	YR-C01
Sada panelov	Model		voliteľný	P1B-890-A1S	P1B-1210-A1S
	Rozmery (Š/H/V)		mm	890/190/100 (wylot) 890/290.5/32.4 (wlot)	1210/190/100 (wylot) 1210/290.5/32.4 (wlot)
	Hrubé rozmery (Š/H/V)		mm	938/335/220	1258/335/220
	Čistá/hrubá hmotnosť		kg	4/5	5/6
VONKAJŠIA JEDNOTKA				JZ035-A2	JZ050-A2
Elektrické parametre	Napájanie		fV/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Výkon	Prúdenie vzduchu (H)		m ³ /h	2000	3000
	Hladina akustického výkonu		dB(A)	61	63
	Hladina akustického tlaku		dB(A)	48	51
Inštalácia	Čisté rozmery (Š/H/V)		mm	800/280/553	820/306/642
	Hrubé rozmery (Š/H/V)		mm	902/375/614	940/390/697
	Čistá/hrubá hmotnosť		kg	30/32.9	36.5/38.5
	Typ kompresora			Rotačný	Rotačný
	Chladivo			R32	R32
	GWP			675	675
	Priemer potrubia kvapaliny		mm	6,35	6,35
	Priemer plynového potrubia		mm	9,52	12,7
	Celková dĺžka potrubia (max.)		m	20	25
	Maximálny výškový rozdiel		m	10	15
	Množstvo chladiva		kg	0.78	1.1
	Celková dĺžka potrubia bez náplne chladiva		m	7	7
	Množstvo dodatočného chladiva na meter potrubia		g/m	20	20
Prevádzkové podm. (von.)	Chladienie (min. - max.)		°C	-20~43	-20~43
	Kúrenie (min. - max.)		°C	-20~24	-20~24

